

ТОО «Plast Invest Production»

Гофрированные трубы из полиэтилена HDPE 100, муфты, уплотнительные кольца и отводы.

Республика Казахстан  
г. Алматы, пр-кт Аль-Фараби 77/2 оф 7D  
тел.: +7 (727) 3939824, 3939834, 3939834

Таблица основных параметров труб  
e-mail: abdulla@plastinvest.kz, bahadyr@plastinvest.kz, madi@plastinvest.kz

web: www.plastinvest.kz, instagram: plast\_invest

моб.: +7 771 415 15 18 Кабылбеков Абдулла

моб.: +7 701 143 43 10 Оспанов Бахадыр, + 7 707 202 91 17 Дуйсебеков Мади



Ноябрь 2019 год

Таб. 1	Труба полиэтиленовая двухслойная гофрированная				Труба полиэтиленовая двухслойная гофрированная для дренажа				Муфта полиэтиленовая		Кольцо уплотнительное		
	Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 м в тенге с НДС	Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 м в тенге с НДС	Для трубы диаметром, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Для трубы диаметром, мм
110	94.0	0.8	8.0	652.80	94.0	0.8	8.0	783.36	110	300	110	150	
160	139.0	1.0	10.5	1142.40	139.0	1.0	10.5	1370.88	160	500	160	280	
200	176.0	1.2	12.0	1840.00	176.0	1.2	12.0	2208.00	200	1200	200	320	
250	216.0	1.5	17.0	2774.40	216.0	1.5	17.0	3329.28	250	1700	250	700	
315	276.0	1.5	19.5	4320.00	276.0	1.5	19.5	5184.00	315	2600	315	950	
400	343.0	2.0	28.5	6640.00	343.0	2.0	28.5	7968.00	400	4300	400	1980	
500*	427.0	2.3	36.5	10281.60	427.0	2.3	36.5	12337.92			500	3960	

Таб. 2	Отвод полиэтиленовый двухслойный гофрированный 0-45°				Отвод полиэтиленовый двухслойный гофрированный 45-90°				Тройник полиэтиленовый двухслойный гофрированный				Крестовина полиэтиленовая двухслойная гофрированная						
	Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм
110	94.0	0.8	8.0	1540	94.0	0.8	8.0	2100	94.0	0.8	8.0	2100	94.0	0.8	8.0	2520			
160	139.0	1.0	10.5	2660	139.0	1.0	10.5	2940	139.0	1.0	10.5	3080	139.0	1.0	10.5	3850			
200	176.0	1.2	12.0	3780	176.0	1.2	12.0	4340	176.0	1.2	12.0	4760	176.0	1.2	12.0	5950			
250	216.0	1.5	17.0	6300	216.0	1.5	17.0	6580	216.0	1.5	17.0	7560	216.0	1.5	17.0	9450			
315	276.0	1.5	19.5	14000	276.0	1.5	19.5	15400	276.0	1.5	19.5	25200	276.0	1.5	19.5	31500			
400	343.0	2.0	28.5	22400	343.0	2.0	28.5	28000	343.0	2.0	28.5	35000	343.0	2.0	28.5	43750			
500	427.0	2.3	36.5	30800	427.0	2.3	36.5	35000	427.0	2.3	36.5	39200	427.0	2.3	36.5	49000			

\* Труба д 500 мм. изготавливается с раструбом.

Все цены указаны с НДС на условиях EXW п. Унгутас, Жамбылский район Алматинской области.

Трубы изготавливаются в отрезках по 12 м., трубы диаметром 500 мм - в отрезках по 6 метров включая раструб.

