

ТОО «Plast Invest Production»

Гофрированные трубы из полиэтилена HDPE 100, муфты, уплотнительные кольца и отводы.

Республика Казахстан

г. Алматы, пр-кт Аль-Фараби 77/2 оф 7D

тел.: + 7 (727) 3939824, 3939834, 3939834

Таблица основных параметров труб

e-mail: abdulla@plastinvest.kz, bahadyr@plastinvest.kz, madi@plastinvest.kz

web: www.plastinvest.kz, instagram: plast_invest

моб.: +7 771 415 15 18 Кабылбеков Абдулла

моб.: +7 701 143 43 10 Оспанов Бахадыр, + 7 707 202 91 17 Дуйсебеков Мади



февраль апрель 2020год

Таб. 1	Труба полиэтиленовая двухслойная гофрированная				Труба полиэтиленовая двухслойная гофрированная для дренажа				Муфта полиэтиленовая		Кольцо уплотнительное	
	SN 8				SN 8				Для трубы диаметром, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Для трубы диаметром, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС
Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 м в тенге с НДС	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 м в тенге с НДС				
110	94,0	0,8	8,0	652,80	94,0	0,8	8,0	783,36	110	300	110	150
160	139,0	1,0	10,5	1142,40	139,0	1,0	10,5	1370,88	160	500	160	280
200	176,0	1,2	12,0	1840,00	176,0	1,2	12,0	2208,00	200	1200	200	320
250	216,0	1,5	17,0	2774,40	216,0	1,5	17,0	3329,28	250	1700	250	700
315	276,0	1,5	19,5	4320,00	276,0	1,5	19,5	5184,00	315	2600	315	950
400	343,0	2,0	28,5	6640,00	343,0	2,0	28,5	7968,00	400	4300	400	1980
500*	427,0	2,3	36,5	10281,60	427,0	2,3	36,5	12337,92			500	3960

Таб. 2	Отвод полиэтиленовый двухслойный гофрированный 0-45°				Отвод полиэтиленовый двухслойный гофрированный 45-90°				Тройник полиэтиленовый двухслойный гофрированный				Крестовина полиэтиленовая двухслойная гофрированная			
	SN 8				SN 8				SN 8				SN 8			
Наружный диаметр (DN) мм.	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС	Внутренний диаметр (OD), мм	Мин. толщина стенки внутреннего слоя, мм	Высота гофра, мм	Цена за 1 штуку в тенге с НДС
110	94,0	0,8	8,0	1540	94,0	0,8	8,0	2100	94,0	0,8	8,0	2100	94,0	0,8	8,0	2520
160	139,0	1,0	10,5	2660	139,0	1,0	10,5	2940	139,0	1,0	10,5	3080	139,0	1,0	10,5	3850
200	176,0	1,2	12,0	3780	176,0	1,2	12,0	4340	176,0	1,2	12,0	4760	176,0	1,2	12,0	5950
250	216,0	1,5	17,0	6300	216,0	1,5	17,0	6580	216,0	1,5	17,0	7560	216,0	1,5	17,0	9450
315	276,0	1,5	19,5	14000	276,0	1,5	19,5	15400	276,0	1,5	19,5	25200	276,0	1,5	19,5	31500
400	343,0	2,0	28,5	22400	343,0	2,0	28,5	28000	343,0	2,0	28,5	35000	343,0	2,0	28,5	43750
500	427,0	2,3	36,5	30800	427,0	2,3	36,5	35000	427,0	2,3	36,5	39200	427,0	2,3	36,5	49000

* Труба д 500 мм. изготавливается с раструбом.

Все цены указаны с НДС на условиях EXW п. Унгутас, Жамбылский район Алматинской области.

Трубы изготавливаются в отрезках по 12 м., трубы диаметром 500 мм - в отрезках по 6 метров включая раструб.